



## Foodmax Grease SHP 2-3

*Высококачественная пищевая смазка на основе неорганического мыла и силиконовой жидкости*

### Описание

Foodmax Grease SHP- высококачественная пищевая смазка на основе неорганического мыла и силиконовой жидкости. Продукт специального изготовлен для смазывания, где наблюдаются частые изменения температур, наличие водной среды, а также другие условия эксплуатации. Особенно рекомендовано для смазывания водопроводного крана.

### Преимущества

- отличная стойкость к холодной/горячей воде
- отличная стойкость к влиянию химикатов
- превосходная способность смазывания

### Хранение

- держите канистру закрытой, чтобы избежать загрязнения
- не смешивать с другими смазками

### Типичные характеристики

Цвет		Прозрачный, белый
Загуститель		Неорганический
Базовое масло		Метилполисилоксан
NLGI	DIN 51818	2/3
Температура каплепадения °C	ASTM D 566	>290
Рабочая температура °C		-45-185
Пенетрация при 25°C мм	ASTM D 217	250-280x0,1
Водостойкость, 3ч/90°C	DIN 5180	0
Плотность при 25°C г/см <sup>3</sup>		0,97
Коррозия медной пластины 24ч/100°C	ASTM D 4048	Макс. 1b