



Foodmax Chain LT

Food grade oil for the lubrication of drive and conveyor chains in low temperature applications

(пищевое масло для смазывания приводных и конвейерных цепей при низкотемпературном использовании)

Описание

Foodmax Chain LT основано на смешивании синтетических углеводородов. Масло препятствует окислению и, таким образом, обеспечивает продолжительное существование влажной пленки в широком диапазоне температур. Foodmax Chain LT разработано специально для смазывания конвейерных цепей и подшипников, непрерывно функционирующих на низких температурах (ниже минимум -40°C) на цепях, которые медленно движутся.

Преимущества

- Проникает в кольца и штыри, уменьшая износ и продлевая срок эксплуатации цепи
- Не образует отложений
- Хорошая способность смешивания со сложными эфирами, минеральными маслами и другими синтетическими углеводородами.

Применение

Для приводных и конвейерных цепей: применять расчетливо с помощью щетки (кисти) или маслёнки, если потребуется. Также может быть автоматически использовано, как центральная система капельной подачи.

Типичные характеристики

	Метод тестирования	Foodmax Chain LT
Внешний вид		Прозрачная белая жидкость
Базовое масло		Синтетика
Плотность		0,87
Кинематическая вязкость @40 °C	ASTM 4451	15
Кинематическая вязкость @-20 °C	ASTM 4451	739
Shell 4 ball	IP 239	
- сварочная нагрузка (welding load) кг		200
- индекс нагрузки-износа		45
Диапазон температур		-45 до 150