



Foodmax Chain 68- 220

Пищевая смазка для смазывания приводных и конвейерных цепей, а также коробок передач

Описание

Синтетическое пищевое масло с характеристиками, которые делают его особенно подходящим для смазывания приводных цепей, конвейерных цепей, а также редукторов. Содержит специальные добавки, существенно продлевающие интервалы смазывания; не содержит минерального масла. Foodmax Chain может быть использовано в случайных контактах с едой и с сырьевыми материалами, которые участвуют в производственном процессе.

Преимущества

- Проникает в соединения, уменьшая при этом износ и продлевая срок эксплуатации цепи
- Присадка, уменьшающая гравитационные потери смазки, обеспечивает отсутствие капель, способствуя при этом продолжительному смазыванию
- Отличные свойства адгезивности (связующего вещества) обеспечивают высокий уровень водостойкости и защищают частички от коррозии даже при наличии кислотных веществ, что часто ассоциируется с пищевой промышленностью
- Очень широкий температурный диапазон обеспечивает многосторонность использований

Применение

Для приводных и конвейерных цепей: используйте небольшое количество с помощью щетки либо, если потребуется, маслénки. Также может быть использовано автоматически, с помощью системы капельной подачи.

Типичные характеристики

ISO		68	150	220
Внешний вид		Белое	Белое	Белое
Базовое масло		Синтетическое	Синтетическое	Синтетическое
Плотность		0,862	0,862	0,873
Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	ASTM 4451	66	135-165	198-242
Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	ASTM 4451	9,8	16,5	22,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	130	120	118
Деземальгируемость, 30 мин	ASTM D 1401	40-40-0	40-40-0	40-40-0
Коррозия меди, 3ч/100 ⁰ С	ASTM D 130	1a	1a	1a
Сварочная нагрузка, кг		160	160	160
Температура застывания, ⁰ С		-12	-18	-12
Температура вспышки, ⁰ С		206	>230	>240

Коррозия стали, дистиллированная вода		+	+	+
--	--	---	---	---