



Foodmax Gear 68-460

Пищевое трансмиссионное масло

Описание

Ассортиментный ряд пищевых смазок для трансмиссий и подшипников. Foodmax Gear - это ряд смазок на основе тщательно отобранных присадок, изготовленный согласно последним технологическим требованиям. Все базовые элементы, которые входят в состав, являются нетоксичными и пищевыми. Foodmax Gear подтверждено InS and NSF H1 для случайного контакта с едой.

Применение

Благодаря отличным свойствам смазки и пакету усовершенствованных присадок, Foodmax Gear может быть использовано в большинстве видах производственного процесса пищевой и обрабатывающей промышленности. Масло разработано для смазывания коробок передач, конических и спиральных трансмиссий, подшипников, цепей, винтов, шарниров и для любых других применений, требующих вязкость от ISO 68 до 460.

Типичные характеристики

	68	150	220	320	460
Цвет	бесцветный	бесцветный	бесцветный	бесцветный	бесцветный
Плотность @ 20°C, гр/мл	0.862	0.868	0.871	0.875	0.876
Вязкость @ 40°C cSt	66	135-165	198-242	288-352	414-506
Вязкость @ 100°C cSt	9,8	16,5	21,1	28,0	37,6
Индекс вязкости	130	113	116	118	121
Температура застывания °C	-12	-12	-12	-12	-18
Температура вспышки °C	206	253	254	256	230
Индекс дэ-эмульгируемости 30 мин	40/40/0 (30')	40/40/0 (30')	40/40/0 (30')	40/40/0 (30')	40/40/0 (30')
Коррозия меди	1a	1a	1a	1a	1a
Коррозия стали (дистиллированная вода)	+	+	+	+	+
Сварочная нагрузка, кг мин	160	160	160	160	160